

Sotin 255 Glanzruß- und Holzteerlöser

ANWENDUNGSGEBIET

Sotin 255 ist ein flüssiges, stark alkalisches, kraftvolles Reinigungskonzentrat zum Entfernen von öligen, teerigen oder auch graphitartigen Ablagerungen auf Heizkesselinnenflächen und in Räucherkammern. Besonders beim Verbrennen von Festbrennstoffen wie Holz entstehen diese schmierigen Rauchteerbeläge.

ANWENDUNG

Sotin 255 je nach Verschmutzungsgrad pur oder 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnt auf die verschmutzten Oberflächen mehrmals aufsprühen (mit chemiebeständigem Drucksprayer, bspw. Sotin Drucksprayer J2 oder J5) bis die Beläge beginnen weich zu werden. Dann noch ca. 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend den Kessel hochheizen, damit die Beläge ausgetrocknet werden. Danach lassen sich noch anhaftende Rückstände mechanisch entfernen. Bei festbrennstoffbetriebenen Anlagen verbrennt ein Teil der Rückstände. Der Rest wird zusammen mit der Asche entfernt.

pH-WERT konz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KENNZEICHNUNG nach GefStoffV:



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sotin 255 Glanzruß- und Holzteerlöser ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat, das in die schmierigen und harten Ablagerungen eindringt. Sotin 255 löst und lockert diese Beläge und macht sie leicht entfernbar. Erhöhte Temperatur (nicht über 50°C) verbessert die Reinigungswirkung. Sotin 255 ist für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium, Zink und Zinn nicht geeignet.

HINWEISE

Sotin 255 ist stark ätzend. Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Umfeld vor auslaufender Reinigungslösung schützen.

INHALTSSTOFFE

Natronlauge, Hilfsstoffe.

TECHNISCHE DATEN

Form:	flüssiges Konzentrat
Aussehen:	braune Flüssigkeit
Dichte (20°C):	ca. 1,1g/cm ³
Nicht brennbar	
Geruchsneutral	

VERKAUFSEINHEITEN

5 Liter Kanister

Art.-Nr. 255-5

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

