

Sotin W 79 Schneidöl

ANWENDUNGSGEBIET

Sotin W 79 Schneidöl ist ein Hochleistungsgewindeschneidmittel auf der Basis von synthetischen Rohstoffen. Durch die Verwendung von W 79 beim Gewindeschneiden und anderen Zerspanungsverfahren werden hohe Werkstandzeiten und hervorragende Oberflächengüten erreicht.

ANWENDUNG

W 79 Schneidöl wird unverdünnt zum Gewindeschneiden von Wasserleitungsrohren eingesetzt. Darüber hinaus kann W 79 auch zum Sägen, Bohren und Gewindefurchen verwendet werden. Eine geringe Eintrübung des Kühlschmierstoffkonzentrates hat keinen Einfluß auf die Qualität und Leistungsfähigkeit des Produktes. Die Verwendung von Sprüheinrichtungen, wie z.B. Druckluftdosiersystemen erlaubt eine sparsame Aufbringung von Sotin W 79.

pH-WERT 10%-ig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KENNZEICHNUNG nach GefStoffV:

Kein Gefahrstoff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sotin W 79 Schneidöl reduziert die Reibung zwischen Werkzeug und Werkstoff und bietet optimalen Korrosionsschutz. Sotin W 79 Schneidöl ist einfach mit Wasser zu entfernen. Durch die Rotfärbung des Produktes können Rückstände leicht festgestellt werden.

HINWEISE

Sotin W 79 Schneidöl ist DVGW zertifiziert. Sotin W 79 ist toxikologisch unbedenklich. Frostfrei lagern und transportieren.

INHALTSSTOFFE

Korrosionsschutzinhibitoren, Glykole.

TECHNISCHE DATEN

Form:	gebrauchsfertige Lösung
Aussehen:	rote Flüssigkeit
Dichte (20°C):	ca. 1,05g/cm ³
Nicht brennbar	

VERKAUFSEINHEITEN

250 ml Spritzflasche	Art.-Nr. 79-025
400 ml Spraydose	Art.-Nr. 79-04
1 Liter Flasche	Art.-Nr. 79-1
5 Liter Kanister	Art.-Nr. 79-5

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

